



A B C D E

| Description | Référence | Passage de câble | | | | | |
|-------------|-----------|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | | Longueur en mm | Largeur en mm | Hauteur en mm | Poids en Kg | Largeur en mm | Hauteur en mm |

Système Truk Trak

| | | | | | | | |
|--|------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Droit 5 passages | HBLTT5 | 914,4 | 508 | 57,2 | 13,2 | 31,8 | 31,8 |
| | HBLTT5EC | | | | | | |
| Embouts 5 passages (uniquement par paire) | Femelle | 114,3 | 508 | 57,2 | 2,1 | 31,8 | 31,8 |
| | Mâle | 183,4 | 508 | 57,2 | 2,1 | 31,8 | 31,8 |
| Tourant à droite à 45° 5 passages | HBLTT545R | 635 | 508 | 57,2 | 5,9 | 31,8 | 31,8 |
| Tourant à gauche à 45° 5 passages | HBLTT545L | 635 | 508 | 57,2 | 5,9 | 31,8 | 31,8 |
| Droit 3 passages | HBLTT3 | 914,4 | 508 | 77,5 | 16,3 | 57,2 | 57,2 |
| | HBLTT3EC | | | | | | |
| Embouts 3 passages (uniquement par paire) | Femelle | 209,6 | 508 | 77,5 | 2,9 | 57,2 | 57,2 |
| | Mâle | 114,3 | 508 | 77,5 | 2,9 | 57,2 | 57,2 |
| Tourant à droite 45° 3 passages | HBLTT345R | 635 | 508 | 77,5 | 6,8 | 57,2 | 57,2 |
| Tourant à gauche 45° 3 passages | HBLTT345L | 635 | 508 | 77,5 | 6,8 | 57,2 | 57,2 |
| Droit 2 passages | HBLTT2 | 914,1 | 558,8 | 101,6 | 19,9 | 82,6 | 82,6 |

Système Tred Trak

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------|-----|----|------|----|----|
| Droit 5 passages | HBLTRED5 | 914,4 | 445 | 50 | 8,2 | 33 | 33 |
| | HBLTRED5EC | | | | | | |
| Embouts 5 passages (uniquement par paire) | Femelle | 120 | 445 | 50 | 1,13 | 33 | 33 |
| | Mâle | 171 | 445 | 50 | 1,13 | 33 | 33 |

Données Spécifiques

| Matériau | Polyurethane moulé | Passages de câbles | Encombrement en mm | Résistance max. en N | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------|
| | | | | à 21°C | à 48°C |
| Température d'utilisation | -40°C à +49°C | 5 Truk Trak | 178x178 | 89 627 | 40 921 |
| Matériau des gonds | Fibre de verre renforcée | 5 Tred Trak | 178x178 | 46 700 | 28 900 |
| Symbole de sécurité | ANSI Z535.3-1991 | 3 Truk Trak | 178x208 | 63 206 | 20 696 |
| | | 2 Truk Trak | 178x191 | 48 394 | 9 318 |

